

AC/DC[®] UPS

www.acdc.com.tr



UPS on AL Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları True Online 1 Faz Giriş - 1 Faz Çıkış



**%92
verim**

2 - 3 kVA

- * Güç Katsayısı Düzeltme
- * Üç Seviyeli Evirici

GÜVENİLİR & KULLANICI DOSTU

- Online çift çevrim UPS teknoloji
- Yüksek giriş güç katsayısı ($\geq 0,99$)
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Yıldırım ve aşırı gerilim koruması
- Geniş giriş gerilim aralığı ($\pm\%25$)
 - 19,2 kHz SPWM evirici
 - Enerji tasarruflu uyku modu
 - Uzaktan acil kapatma (EPO)
- LCD kullanıcı paneli ve LED çalışma modu göstergesi
 - Düşük çıkış gerilimi THD ($< \%2$)
 - Otomatik akü testi
 - Aküden başlama (cold start)
- Akü kapasitesi ve yüklenme oranı gösterimi
 - Dahili ve harici akü seçenekleri
- Uzaktan izleme paneli ve yönetim yazılımı (Opsiyonel)
 - Akıllı akü şarj yönetimi ile uzun akü ömrü
 - Kuru kontaklar
 - Jeneratör uyumlu yapı
 - 128 olay günlüğü
 - Akıllı fan kontrolü
 - Kolay kurulum ve bakım
 - Farklı yük tipleriyle uyumlu çalışma
 - Düşük ağırlık / hacim / kaplanan alan
 - 7/24 teknik destek ve müşteri hizmetleri
 - SNMP (opsiyonel) ve RS232 haberleşme
- Uzun yedekleme süresi için yedek şarjör ve akü kabini

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008

- EN 62040-1 (Güvenlik), EN 62040-2 (EMC)
- CE, ISO 9001: 2008, ISO 14001, GOST

Pozitif Enerji Kaynağınız...

MODEL	UPS on AL Serisi				
	2 kVA		3 kVA		
Güç giriř					
Gerilim	220 / 230 / 240 VAC ; 1 faz + N				
Gerilim aralıęı	± %25 (tam yükte)				
Frekans	50 / 60 Hz ± %10				
Güç katsayısı	≥ 0,99				
ÇIKIř					
Gerilim	220 / 230 / 240 VAC 1 faz + N				
Gerilim aralıęı	± %1 (statik yük) , dinamik yük VFI-SS-11'e uygun				
Frekans	50 / 60 Hz				
Frekans aralıęı	± %0,1 (özsenkron) , ± %1 (řebekeye senkron)				
Güç katsayısı	0,7				
THD _v	≤ %2 (doğrusal yük) , ≤ %5 (doğrusal olmayan yük)				
Tepe katsayısı	3:1				
AřIRI YÜKLENME					
≤ %110	30 dakika				
≤ %125	60 saniye				
≤ %150	10 saniye				
> %150	3 saniye				
VERİM					
Online	% 92'ye kadar				
GENEL					
Teknoloji	Gerçek online - double conversion, PFC				
Kontrol	Mikroiřlemci, SPWM				
Haberleřme	SNMP (opsiyonel) , RS232				
Uzaktan izleme	SNMPView, UPSilon, uzaktan izleme paneli (opsiyonel)				
Kuru kontak	Akü mod, akü düşük				
Aküden bařlatma (cold start)	Standart				
ÇALIřMA ORTAMI					
Çalıřma sıcaklıęı	0-40 °C (en uzun akü ömrü için 20-25 °C)				
Baęil nem	%0-85 (yoğunlařma olmadan)				
Yükseklik	≤ 2000 m				
Gürültü	< 45 dB (A)				
UPS KABİNİ					
Boyutlar (GxDxY) (mm)	195 x 460 x 380				
Aęırlık (kg)	14			15	
Koruma sınıfı	IP20 (opsiyonel IP23 veya IP54)				
Renk	RAL7012				
Dahili akü sayısı	6			8	
Dahili akü kapasitesi (Ah)	4,5 - 5 - 7 - 9				
AKÜ KABİNİ					
Akü sayısı	6	12	18	8	16
Akü kapasitesi (Ah)	7 - 9		7 - 9	7 - 9	7 - 9
STANDARTLAR					
Sertifikalar	EN 62040-1 (Güvenlik) , EN 62040-2 (EMC)				
KULLANIM ÖMRÜ	5 YIL				

*** AC/DC burada yer alan bilgileri, önceden haber vermeksizin deęiřtirme hakkını saklı tutar.

Güncelleme: 11 / 10 / 1012

